

EB-L1500UH



SCHEDA TECNICA



Potente videoproiettore laser 3LCD con risoluzione WUXGA da 12.000 lumen che offre immagini incredibilmente luminose, nitide, uniformi e che durano nel tempo e prestazioni eccellenti con meno interventi di manutenzione.

Il videoproiettore laser da installazione EB-L1500UH offre una potente risoluzione WUXGA da 12.000 lumen con colori ricchi e brillanti per sale conferenze e grandi spazi e prestazioni con un'affidabilità superiore. La flessibilità di installazione, le ridotte esigenze di manutenzione e la tecnologia 4K Enhancement ne fanno la soluzione ideale quando servono massime prestazioni e durata.

Immagini al laser

Presentazioni, immagini e video sono efficaci grazie alle proiezioni nitide e brillanti di questo videoproiettore laser 3LCD. Ideato per gli ambienti più grandi, le immagini WUXGA ad alta risoluzione sono vivide e brillanti, anche in pieno giorno, mentre la tecnologia della ruota al fosforo in materiale inorganico assicura luce e resistenza al calore superiori per offrire un'eccellente affidabilità che dura fino a 83.000 ore¹.

4K Enhancement

"Per offrire un'esperienza di visione superiore, il videoproiettore dispone dell'innovativa tecnologia 4K Enhancement, che offre immagini estremamente nitide e luminose e testo delle presentazioni perfettamente leggibile.

Posizionamento flessibile

Grazie all'ampia gamma di lenti motorizzate, inclusa un'ottica ultra-corta opzionale, il videoproiettore può essere installato con la massima flessibilità e posizionato praticamente ovunque, senza distorcere le immagini o comprometterne la luminosità. Il videoproiettore dispone anche di una fotocamera integrata che assicura la calibrazione e l'acquisizione precise delle immagini diagnostiche, funzioni che possono essere disattivate per evitare l'accesso remoto.

Nuovo software versatile

Da dicembre 2017, tutti i modelli della serie EB-L1000 potranno beneficiare dei vantaggi del software gratuito Epson Professional Projector Tool, che consente di configurare immediatamente le installazioni con più videoproiettori in modo semplice e veloce, nonché di utilizzare tecniche avanzate come projection mapping ed Edge Blending.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- **Sorgente luminosa con tecnologia laser**
Luminosità e colori straordinari con affidabilità superiore
- **Immagini in HD con tecnologia 4K Enhancement**
Immagini nitide e luminose, perfette in ogni dettaglio e testo perfettamente leggibile
- **Nuovo software versatile**
Possibilità di configurare installazioni con più videoproiettori e utilizzare tecniche di proiezione avanzate
- **Massima flessibilità di installazione**
Posizionamento flessibile senza distorsione dell'immagine o perdita di luminosità
- **Maggiore tranquillità di utilizzo**
Il prodotto è coperto da una garanzia di cinque anni o 20.000 ore



EPSON
WORLD LEADER
IN PROJECTORS

Source: Futuresource Consulting Ltd.

EPSON®
EXCEED YOUR VISION

SPECIFICHE DI PRODOTTO

TECNOLOGIA

Sistema di proiezione	Tecnologia 3LCD
Pannello LCD	1,03 pollici con C2 Fine

IMMAGINE

Color Light Output	12.000 lumen- 8.400 lumen (in modalità Risparmio energetico) in conformità con lo standard IDMS15.4
White Light Output	12.000 lumen - 8.400 lumen (in modalità Risparmio energetico) in conformità con lo standard ISO 21118:2012
Colour Light Output posizionamento verticale	12.000 lm
White Light Output posizionamento verticale	12.000 lm
Risoluzione	WUXGA, 1920 x 1200, 16:10
Alta definizione	4K enhancement
Aspect Ratio	16:10
Rapporto di contrasto	2.500.000 : 1
Native Contrast	2.000 : 1
Sorgente luminosa	Laser
Sorgente luminosa	20.000 Ore Durability High, 30.000 Ore Durability Eco
Correzione trapezoidale	Manuale verticale: $\pm 45^\circ$, Manuale orizzontale $\pm 30^\circ$
Riproduzione dei colori	fino a 1,07 miliardi di colori

OTTICA

Rapporto di proiezione	1,57 - 2,56:1
Zoom	Motorized, Factor: 1 - 1,6
Zoom ratio	1,57 - 2,56 : 1
Lenti	Ottico
Lens Shift	Motorizzato - Verticale $\pm 60\%$, orizzontale $\pm 18\%$
Lens position memory	10 positions
Dimensioni immagine	60 pollici - 500 pollici
Distanza di proiezione grandangolare	2 m - 17,2 m
Distanza di proiezione teleobiettivo	3,3 m - 27,8 m
Distanza di proiezione (Wide/Tele)	1,99 m - 27,77 m
Rapporto focale (F)	1,8 - 2,5
Distanza focale	36 mm - 57,35 mm
Messa a fuoco	Motorizzato
Lenti intercambiabili	Sì

CONNETTIVITÀ

Interfacce	Ingresso audio mini jack stereo (3x), Uscita audio mini jack stereo, HDBaseT, Ingresso BNC, Ingresso HDMI, Ingresso DVI, Uscita VGA, Ingresso VGA, interfaccia Ethernet (100Base-TX / 10Base-T), RS-232C, USB 2.0 Type B (Service Only), HD-SDI, LAN wireless b/g/n (2,4 GHz) (opzionale)
Connessione smartphone	Infrastruttura/Ad hoc

FUNZIONALITÀ AVANZATE

Sicurezza	Kensington Lock, Barra di sicurezza, Blocco unità LAN wireless, Sicurezza LAN wireless, Password di protezione
Caratteristiche	4K enhancement, Nero assoluto, Calibrazione automatica, Logo utente personalizzabile, Frame interpolation, Telecamera integrata per una calibrazione precisa dei contenuti e cattura delle immagini, Possibilità di memorizzare la posizione della lente
Modalità colore	Cinema, Dinamico, Presentazione, DICOM SIM, Multi Projection, BT709
Projector control	via: AMX, Crestron (rete), Extron

EB-L1500UH

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

- Telecomando incl. batterie
- Guida rapida
- Cavo di alimentazione e di segnale (3 m)
- Cavo VGA
- Copertura cavo
- Manuale su CD



EPSON
WORLD LEADER
IN PROJECTORS

Source: Futuresource Consulting Ltd.

EPSON[®]
EXCEED YOUR VISION

SPECIFICHE DI PRODOTTO

CARATTERISTICHE GENERALI

Consumo energetico	908 Watt, 597 Watt (in modalità Risparmio energetico), 0,3 Watt (in standby), On mode power consumption as defined in JBMS-84 833 Watt
Voltaggio	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Dimensioni	586 x 492 x 211 mm (LxPxA)
Peso	23,7 kg
Livello di rumore	Mod. Normale: 37 dB (A) - Mod. Economy: 30 dB (A) (4K enhancement OFF)
Temperatura	Archiviazione -10° C - 60° C
Umidità	Funzionamento 20% - 80%, Archiviazione 10% - 90%
Software incluso	EasyMP Monitor, iProjection
Opzioni	Trasmettitore HDBaseT, Chiavetta USB per connessione wireless veloce, Unità LAN wireless
Tipo di camera/Applicazione	Sala riunioni, Sale riunioni di grandi dimensioni/Auditorium, Projection mapping, Signage/Vendita al dettaglio, Luoghi di attrazione
Posizionamento	A soffitto
Colore	Bianco

VARIE

Garanzia	60 mesi Assistenza on-center (presso un centro autorizzato) oppure 20.000 h
----------	---

EB-L1500UH

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

- Telecomando incl. batterie
- Guida rapida
- Cavo di alimentazione e di segnale (3 m)
- Cavo VGA
- Copertura cavo
- Manuale su CD

OPZIONI

- 3D Polarizer - ELPLP01
V12H618A01
- Air Filter - ELPAF51
V13H134A51
- Ceiling Mount - ELPMB47 Low EB-G7000/L1000
V12H802010
- Ceiling Mount - ELPMB48 High EB-G7000/L1000
V12H803010
- HDBaseT Transmitter - ELPHD01
V12H547040
- Wireless LAN Adapter - ELPAP10
V12H731P01
- Stacking Frame - ELPMB59 - L1000 Series (EVO)
V12H996B59

EB-L1500UH

OPTIONAL LENSES

- Lens - ELPLU03S - L & G Series ST off axis 1
V12H004UA3
- Lens - ELPLL08 - Long throw - G7000/L1000 series
V12H004L08
- Lens - ELPLM10 - Mid throw 3 - G7000/L1000 series
V12H004M0A
- Lens - ELPLM11 - Mid throw 4 - G7000/L1000 series
V12H004M0B
- Lens - ELPLM15 - Mid Throw L1500/L1700 Series
V12H004M0F
- Lens - ELPLU04 - G7000 & L1000 Series ST off axis 2
V12H004U04
- Lens - ELPLW05 - G7000 & L1000 Series wide zoom 1
V12H004W05
- Lens - ELPLW06 - L1500U/1505U wide zoom 2
V12H004W06
- Lens - ELPLX02 - UST Lens L1500/1700 Series
V12H004X02
- Lens - ELPLW08 - Wide throw
V12H004W08
- Lens - ELPLX02W - UST Lens L1500/1700 Series
V12H004Y02

LOGISTICA

Codice prodotto	V11H910040
Codice a barre	8715946646985
Paese di origine	Cina
Dimensioni pallet Euro	1 Pezzi

Epson Italia s.p.a.
Tel.: 02-660321
Hot Line prodotti Consumer: 02-30578340
Hot Line prodotti Business: 02-30578341
www.epson.it - www.facebook.com/epson.italia

Via M. Viganò De Vizzi, 93/95
20092 Cinisello Balsamo (MI)

1. - Durata del laser fino a 83.000 ore in modalità personalizzata.

I marchi e i marchi registrati appartengono a Seiko Epson Corporation o ai rispettivi proprietari.
Le informazioni sui prodotti sono soggette a modifica senza obbligo di preavviso.
Last extracted: 2021-02-19

EPSON®