


**KIT BRIDGE OUTDOOR
PTOP20K**


Kit per connessioni punto-punto su distanze fino a 20 Km



Piano H



Piano V

**Prestazioni**

Sistema a norme 1W EIRP, funzionante sulla banda 5.5GHz, per connessione wireless lan su lunghe distanze. E' costituito da una coppia di apparati **CHRONOLINK CHR7015** forniti già configurati fra loro in modalità Bridge, per una semplice e rapida installazione e messa in funzione.

Gli apparati possono essere installati sia in polarizzazione verticale che orizzontale, per un miglior sfruttamento dello spettro radio. Le funzioni di routing, NAT, e gestione avanzata QoS, permettono la realizzazione di tratte radio particolarmente efficienti con semplicità di progettazione, installazione e successiva manutenzione.

I kit outdoor **LINKIT** sono stati sviluppati con l'obiettivo di soddisfare sia le richieste dell'operatore WISP più esigente, sia le necessità dell'integratore o installatore che deve essere in grado di mettere il sistema on-line con semplicità e rapidità.

Composizione Il kit è costituito da:

- 2 apparati radio completi di staffe di fissaggio a palo,
- 2 inseritori di tensione POE,
- 2 alimentatori.

Caratteristiche

Frequenza	5,470 – 5,725 MHz
Apparati	CHR7015
Standard	IEEE 802.11 b/g
Potenza	1 Watt (EIRP)
Guadagno Antenna	25dBi
Angolo Irradiazione Piano H & V	9° @ -3dBi
Alimentazione	POE
Dimensioni	460x460x320 mm
Protezione	IP67




**KIT BRIDGE OUTDOOR
PTOP50K**


Kit per connessioni punto-punto su distanze fino a 50 Km



Piano H



Piano V

**Prestazioni**

Sistema a norme 1W EIRP, funzionante sulla banda 5.5GHz, per connessione wireless lan su lunghe distanze e con altissime prestazioni.

E' costituito da una coppia di apparati **CHRONOLINK CHR7016** forniti già configurati fra loro in modalità Bridge, per una semplice e rapida installazione e messa in funzione. Gli apparati possono essere installati sia in polarizzazione verticale che orizzontale, per un miglior sfruttamento dello spettro radio. Le funzioni di routing, NAT, e gestione avanzata QoS, permettono la realizzazione di tratte radio particolarmente efficienti con semplicità di progettazione, installazione e successiva manutenzione. I kit outdoor **LINKIT** sono stati sviluppati con l'obiettivo di soddisfare sia le richieste dell'operatore WISP più esigente, sia le necessità dell'integratore o installatore che deve essere in grado di mettere il sistema on-line con semplicità e rapidità.

Composizione Il kit è costituito da:

- 2 apparati radio completi di staffe di fissaggio a palo,
- 2 inseritori di tensione POE,
- 2 alimentatori.

Caratteristiche

Frequenza	5,470 – 5,725 MHz
Apparati	CHR7016
Standard	IEEE 802.11 b/g
Potenza	1 Watt (EIRP)
Guadagno Antenna	29dBi
Angolo Irradiazione Piano H & V	6° @ -3dBi
Alimentazione	POE
Dimensioni	610x610x370 mm
Protezione	IP67

