



EyeBall HDCVI Starlight da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo 1/2.8", risoluzione 2 MP a 25/30fps, ICR, ottica motorizzata 2.7~13.5 mm $f1.6$, luminosità 0.004 Lux (0 con IR On), portata IR fino a 60 m, 2/3D, WDR 120 dB, 1 out HDCVI/CVBS con DIP switch, 1 ingresso audio con microfono integrato, OSD, alimentazione 12 Vdc <5.4 W

GRADO IP E UTILIZZO IP67 per uso esterno o interno

ANTIVANDALO -

CONDIZIONAMENTO -

TEMP. ESERCIZIO -30 ~ +60°C

ALIMENTAZIONE $\pm 25\%$ 12Vdc

MAX ASSORBIMENTO 5.4W

CORPO CAMERA

SENSORE CMOS 1/2.8" da 2Mp

MASSIMA RISOLUZIONE Primario: 1080p a 25/30fps
Secondario: 720p a 50/60fps

RAPPORTO SIN >65db

USCITA VIDEO / SISTEMA 1 HD-CVI + 1 CVBS (DIP switch) / PAL

LUMINOSITÀ 0.004 Lux $f1.6$ (0 con IR On)

DAY & NIGHT Auto (ICR) / manuale

ILLUMINAZIONE / TIPO Portata 10~60mt / IR led 850nm

IRIS Fisso

MOVIMENTO ORIZZONTALE 0°~360°

MOVIMENTO VERTICALE 0°~78°

I/O

I / O AUDIO 1 / - con microfono integrato

OSD Sì

RS485 / CONTROLLO REMOTO -

I / O ALLARME -

FUNZIONI

BLC / ATW Sì / -

DEFOG / STARLIGHT - / Sì

DNR / WDR 2D e 3D / WDR (120dB)

PRIVACY MASKING -

ALTRE FUNZIONI Smart IR

GRUPPO OTTICO

ANGOLO DI VISIONE H: 108.7°~28.7°

OTTICA 2.7-13.5mm $f1.6$ motorizzata con auto focus

SHUTTER 1/4s~1/100.000s

DISTANZA MASSIMA 800 m su RG59

ACCESSORISTICA

DOTAZIONE -

ACCESSORISTICA OPZIONALE Box di giunzione PFA130-E, staffa da muro PFB203W, adattatore da palo PFA152-E, balun PFM800-E, alimentatore PFM321, PFM320 e PFM300

PACKING

DIMENSIONI / PESO L122 x H 104 x P 122

ANNOTAZIONI

PZ CONF. / PESO 1 / 0.7 Kg

NOTE

* Accessori opzionali