



DVS 32 ingressi H264

DVR da 800Fps su 32 canali video (800Fps con 32ch in D1), rapporto risoluzione/frame e bit rate variabile (48Kbps~4.096Mbps) per singolo canale, massima banda 32Mbps, 16 ingressi e 6 uscite di allarme con relè programmabile su eventi multipli, 3 uscite video principali (2 BNC, VGA e HDMI), 1 uscita SPOT anche in modalità SPLIT, 16 ingressi e 1 uscita audio bidirezionale, predisposto per montaggio di 8 dischi SATA fino a 4TB o 6+1 DVD-RW opzionale, 4 porte USB (mouse, backup o 3G opzionale), 1 porta eSATA, 1 LAN 10/100/1.000Mbps, RS232/485 (Tastiera, POS, PTZ),

CARATTERISTICHE TECNICHE

CATEGORIA	32ch Full D1 DVR pentaplex Linux embedded
COMPRESSIONE / STREAMING	H.264 / Duale
MAX FPS IN REC	800 in D1 (1~25Fps) per canale
RISOLUZIONI REC BNC	32ch in D1 (CIF/QCIF in sub streaming)
RISOLUZIONI REC IP	-
BIT RATE	48~4.096Mbps per canale con CBR o VBR
BANDA MASSIMA	Rec 32Mbps, Tx 32Mbps, Live 32Mbps
COMPATIBILITÀ	Telecamere video composito fino a 720x576, 625TVL
I / O VIDEO IP	-
I / O VIDEO	32 / Split a 1/4/8/9/16/25/32 su VGA + HDMI + BNC
I / O AUDIO	16 / 1 + 1 bidirezionale
I / O ALLARME	16 / 6 (bidirezionali)
USCITE SPOT	1 BNC anche in modalità SPLIT
ARCHIVIAZIONE	8 Hard disk SATA (max 4TB cad.) anche in configurazione RAID o 6 con DVD-R
REGISTRAZIONE	Continuo, su allarme (anche in modalità AND), con programmatore orario
BACKUP	FTP (CENTER-FTP*), USB (anche da remoto), LAN (PSS, VKD-RAID*, CENTER*, altri NVR VKD), eSATA (VKD-ES4*), DVD-R (PR-DVDS*)
PLAYBACK	Fino a 16 canali simultanei, ricerca per data, ora, allarme o con post motion localizzato, digital zoom
PORTE LAN / WIFI 3G	1 da 10/100/1.000Mbps / Con INF-URROUT*
PORTE USB / ESATA	2 (2 frontali + 1 posteriore) / 1 (massimo 4 dischi)
PROTOCOLLI RETE	HTTP, TCP/IP, UPNP, RTSP, UDP
SERVER DDNS	No IP, DynDns
REQUISITI MINIMI PC	Dual core, 2GB memoria RAM, Windows Xp, IE 7.0
CONNETTIVITÀ	PC (IE, Chrome, Firefox, Safari, software client) e smartphone (Iphone, Ipad, android, symbian, WM) anche con playback
CENTRALIZZAZIONE SW	Con CENTER*, DSS*, PSS (Windows, MAC, Linux)
LOGIN / PRIVACY	Personalizzabili (max 20 utenti simultanei) / Auto cancellazione programmata, mascheramento a 4 aree, firewall, multi password
PRE / POST ALARM	1"~30" / 1"~300"
EVENTI	Motion detector 396 aree (22x18) con 6 livelli, video loss, anti mascheramento, errore/assenza disco, conflitto rete, anomalia alimentazione, Log, Pop up su allarme, tour ciclico, richiamo preset PTZ, push alarm
ALTRE FUNZIONI	Watermark, invio email, digital zoom, NTP, UPNP (auto configurazione router), riavvio automatico, programmatore orario con festività, monitor utenti connessi, test banda usata, controllo PTZ con puntatore mouse
PORTE RS485 / RS232	PTZ / POS, tastiera (VKD-KEY*)
MODALITÀ CONTROLLO	Pannello frontale, jog shuttle, telecomando, mouse, tastiera remota VKD-KEY* o VKD-KEYL*
MONTAGGIO RACK	2U (con alette in dotazione su RACK 19")
TEMPERATURA ESERCIZIO	-10 ~ +55°C
CONDIZIONAMENTO TERMICO	Con ventole
ALIMENTAZIONE ±10%	220Vac
MAX ASSORBIMENTO	40W (senza dischi)
DOTAZIONE	Telecomando, mouse, cavo di rete, software VKD-PSS e VKD-DMSS
DIMENSIONI / PESO	L440 x H 89 x P 460 / 6,5 Kg
PZ CONFEZIONE / PESO	1 / 9,0 Kg

* Accessori opzionali

REL. 120211