

# VDT-TC4665U



Eyeball HDCVI da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo 1/3', risoluzione 4.1 MP a 25/30fps, ICR, ottica motorizzata 2.7~13.5 mm f1.3, luminosità 0.01 Lux f1.3 (0 con IR On), portata IR fino a 60 m, 2/3D, WDR 120 dB, out HDCVI/CVBS, audio, OSD, alimentazione 12 Vdc <8.4 W

<b>GRADO IP E UTILIZZO</b>	IP67 per uso esterno o interno
<b>ANTIVANDALO</b>	-
<b>CONDIZIONAMENTO</b>	-
<b>TEMP. ESERCIZIO</b>	-30 ~ +60°C
<b>ALIMENTAZIONE ±25%</b>	12Vdc
<b>MAX ASSORBIMENTO</b>	8.4W
<b>CORPO CAMERA</b>	
<b>SENSORE</b>	CMOS da 1/3" da 4Mp
<b>MASSIMA RISOLUZIONE</b>	Primario: 4Mp 2.688x1.520 a 25Fps Secondario: 1.080p a 25Fps o 720p a 50Fps
<b>RAPPORTO SIN</b>	>65db
<b>USCITA VIDEO / SISTEMA</b>	1 HD-CVI + 1 CVBS / PAL
<b>LUMINOSITÀ</b>	0.01 Lux f1.3 (0 con IR Led ON)
<b>DAY &amp; NIGHT</b>	Auto (ICR)
<b>ILLUMINAZIONE / TIPO</b>	Portata 10~60 m / IR led 850nm
<b>IRIS</b>	Fisso
<b>MOVIMENTO ORIZZONTALE</b>	0°~360°
<b>MOVIMENTO VERTICALE</b>	0°~78°
<b>I/O</b>	
<b>I / O AUDIO</b>	-
<b>OSD</b>	Si
<b>RS485 / CONTROLLO REMOTO</b>	-
<b>I / O ALLARME</b>	-
<b>FUNZIONI</b>	
<b>BLC / ATW</b>	Auto / Auto
<b>DEFOG / STARLIGHT</b>	-
<b>DNR / WDR</b>	2-3D / WDR (120db)
<b>PRIVACY MASKING</b>	-
<b>ALTRE FUNZIONI</b>	-
<b>GRUPPO OTTICO</b>	
<b>ANGOLO DI VISIONE</b>	98°(wide) ~ 26° (tele)
<b>OTTICA</b>	2.7~12mm f1.3 motorizzata
<b>SHUTTER</b>	Automatico 1/4~1/100.000s
<b>DISTANZA MASSIMA</b>	800mt su RG59
<b>ACCESSORISTICA</b>	
<b>DOTAZIONE</b>	-
<b>ACCESSORISTICA OPZIONALE</b>	box di giunzione PFA130-E, staffa da parete PFB203W, adattatore da palo PFA152-E, balun PFM800-4MP, PFM801-4MP, PFM809-4MP, PFM800-E, alimentatore PFM321 e PFM320
<b>PACKING</b>	
<b>DIMENSIONI / PESO</b>	L122 x H 104.9 x P 122
<b>ANNOTAZIONI</b>	
<b>PZ CONF. / PESO</b>	1 / 0.7 Kg
<b>NOTE</b>	

\* Accessori opzionali