



IR camera IP H265 da esterno/interno IP67 antivandalo IK10 termoventilata, sensore CMOS progressivo 1/1.7", risoluzione 12MP a 20Fps o 4K con 25Fps, ICR meccanico, ottica motorizzata 4.1~16.4mm auto IRIS(Hall), luminosità 0.01Lux f1.53 (0 con Led ON), portata led IR fino a 50mt, porta LAN 10/100/1.000Mbps, 2 ingressi e 1 uscita di allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 1 slot microSD-Card per brevi backup, analisi video integrata, privacy mask 4 aree, 3D, alimentazione 12Vdc o ePoE <13W

CARATTERISTICHE TECNICHE

CORPO CAMERA

SENSORE	CMOS STARVIS 1/1.7" da 12Mp
MASSIMA RISOLUZIONE	Primario: 12Mp a 20Fps o 4K a 25/30Fps Secondario: D1 a 25/30Fps
FORMATO / STREAMING	H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG(secondario) / Tripla
BIT RATE	14~9.984Kbps (H265) / 24~16.384Kbps (H264)
RAPPORTO SIN	>50db
USCITA VIDEO / SISTEMA	1 porta
LUMINOSITÀ / DAY & NIGHT	0.01 Lux f1.53 (0 IR Led ON) / Auto (ICR)
ILLUMINAZIONE / TIPO	Portata 10~50mt / IR led 850nm

HARDWARE

GRADO IP E UTILIZZO	IP67 per uso esterno o interno
ANTIVANDALO	IK10
CONDIZIONAMENTO	Con riscaldamento
TEMP. ESERCIZIO	-40 ~ +60°C
ALIMENTAZIONE ±10%	ePoE, 12Vdc
MAX ASSORBIMENTO	13W

RETE

PORTE LAN / WIFI 3G	1 da 10/100/1.000 Mbps / -
PROTOCOLLI RETE	HTTP, TCP/IP, UPNP, RTSP, UDP, ONVIF S, PSIA, CGI
SERVER DDNS	No IP, DynDns, Custom DDNS
CONNETTIVITÀ	PC (IE, Chrome, Firefox, Safari, software client) e smartphone (Iphone, android, tablet)
CENTRALIZZAZIONE SW	Con CENTER*, DSS*, SmartPSS (Windows, MAC, Linux)
ARCHIVIAZIONE	1 Slot microSD Card (max 128GB) per brevi backup su evento

GRUPPO OTTICO

ANGOLO DI VISIONE	105°(wide) ~ 35° (tele)
SHUTTER	Automatico o manuale 1/3~1/100.000s

CORPO CAMERA

OTTICA	4.1~16.4mm
I/O	
I / O AUDIO	1 / 1 (bidirezionale)
OSD / RS485	- / -
I / O ALLARME	2 / 1 (bidirezionali)

FUNCIONES

BLC / ATW	Sì / -
DEFOG / STARLIGHT	Sì / -
PRIVACY MASKING	4 aree
ALTRE FUNZIONI	Mirror, freeze, flip, negativo
AUTOTRACKING / IVS	- / Attraversamento, attraversamento linea, entrata in zona, abbandono, rimozione oggetti, protezione perimetro, face detection, people counting, heatmap

POWER UP	-
HOME PARKING (IDLE)	-
PROGRAMMATORE ORARIO	-

ACCESORIOS

DOTAZIONE	-
ACCESORIOS	
ACCESSORISTICA OPZIONALE	Box di giunzione SFU02J (PFA121), adattatore da palo PFA152-E e convertitore TX+RX passivo IP-RG59 (per ePoE) LR1002

Distribuito da

