



### Box camera HD 1.080p 50 Fps

Box camera HD-SDI da interno con sensore CMOS progressivo 1/2.8" SONY Exmor, risoluzione Full HD 1.080P a 50Fps, ICR meccanico, ottica passo "CS" non in dotazione, controllo auto IRIS, luminosità 0.1Lux / 0,01Lux  $f1.2$ , uscita video HD-SDI, OSD, WDR, privacy masking, porta di comunicazione seriale RS485 per settaggio tramite PC, alimentazione duale 12Vdc o 24Vac, massimo 9W

## CARATTERISTICHE TECNICHE

<b>CATEGORIA</b>	BOX camera HD-SDI
<b>SENSORE</b>	CMOS da 1/2.8" SONY EXMOR progressive scan
<b>RISOLUZIONE</b>	2.3 1.920x1.080 a 50Fps
<b>LINEE TV</b>	-
<b>RAPPORTO SIN</b>	>50db
<b>USCITA VIDEO</b>	1ch HD-SDI (SMPT274/292)
<b>SISTEMA VIDEO</b>	PAL
<b>OTTICA</b>	Passo "C/CS"
<b>IRIS</b>	Manuale o Auto IRIS DC
<b>ANGOLO DI VISIONE</b>	-
<b>REGOLAZIONE OTTICA</b>	Con back focus meccanico
<b>SHUTTER</b>	Automatico o manuale 1/50~1/100.000s
<b>DAY &amp; NIGHT</b>	Meccanico (ICR)
<b>LUMINOSITÀ</b>	0.1 Lux
<b>ILLUMINAZIONE / TIPO</b>	-
<b>SEPARAZIONE IR / OTTICA</b>	-
<b>BLC / ATW</b>	Sì / Sì
<b>DNR / WDR</b>	Sì / Sì
<b>DSS / SENSUP</b>	-
<b>PRIVACY MASKING</b>	-
<b>ALTRE FUNZIONI</b>	Mirror, flip, motion, flickerless, digital zoom, negativo
<b>RS485 / CONTROLLO REMOTO</b>	-
<b>PROTOCOLLI</b>	-
<b>OSD / TASTIERA CONTROLLO</b>	Sì / -
<b>I / O ALLARME</b>	-
<b>I / O AUDIO</b>	-
<b>GRADO IP E UTILIZZO</b>	Uso interno
<b>ANTIVANDALO</b>	Sì
<b>CONDIZIONAMENTO TERMICO</b>	-
<b>TEMPERATURA ESERCIZIO</b>	-30 ~ +40°C
<b>ALIMENTAZIONE ±10%</b>	12Vdc
<b>MAX ASSORBIMENTO</b>	240mA
<b>STAFFA E FISSAGGIO</b>	Attacco filettato
<b>MONTAGGIO AD INCASSO</b>	-
<b>DOTAZIONE</b>	-
<b>ACCESSORISTICA OPZIONALE</b>	Tastiera remota integrata, alimentatore SWP1210
<b>DIMENSIONI / PESO</b>	L108 x H 187 x P 185 / 1,5 Kg
<b>PZ CONFEZIONE / PESO</b>	1 / 1,73 Kg

\* Accessori opzionali

