



IR dome camera IP ultra smart da esterno/interno IP66 con analisi video integrata, sensore CMOS progressivo 1/3", risoluzione 3Mp con 25Fps, ICR meccanico, ottica 2.7~12mm auto IRIS DC, luminosità 0.1Lux / 0.01Lux f1.2, led IR portata fino a 20mt, 1 uscita video, porta LAN 10/100/1.000, 1 ingresso e 1 uscita di allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 1 slot SD-Card per brevi backup, seriale RS485, privacy mask 4 aree, 2-3D, WDR 128db, ROI, EIS, face detection, Defog, alimentazione 12Vdc o PoE IEEE802.3af massimo 9W, in dotazione software PSS e DMSS, compatibile con analisi video Videotrend

## CARATTERISTICHE TECNICHE

<b>CORPO CAMERA</b>	
<b>SENSORE</b>	CMOS da 1/3" APTINA progressive scan con DSP Ambarella
<b>MASSIMA RISOLUZIONE</b>	Primario: 3Mp 2.048x1.536 a 20Fps o 2Mp 1.920x1.080 a 25Fps Secondario: D1 a 25Fps
<b>COMPRESSIONE / STREAMING</b>	H.264 o MJPEG / Duale
<b>BIT RATE</b>	32~8.192Kbps con CBR o VBR
<b>ARCHIVIAZIONE</b>	1 Slot Micro SD Card (max 64GB) per brevi backup su evento (verificare modelli compatibili)
<b>RAPPORTO SIN</b>	>50db
<b>USCITA VIDEO / SISTEMA</b>	1.0Vpp - 75Ω / PAL
<b>SHUTTER</b>	Automatico o manuale 1/3~1/10.000s
<b>DAY &amp; NIGHT</b>	Meccanico (ICR)
<b>LUMINOSITÀ</b>	0.1 Lux - 0.01Lux f1.2
<b>ILLUMINAZIONE / TIPO</b>	Portata 15~30mt / IR led 850nm
<b>PROTOCOLLI</b>	-
<b>RETE</b>	
<b>PORTE LAN / WIFI 3G</b>	1 da 10/100Mbps / -
<b>PROTOCOLLI RETE</b>	HTTP, TCP/IP, UPNP, RTSP, UDP, ONVIF S
<b>SERVER DDNS</b>	Videotrend Pro, Videotrend, No IP, DynDns
<b>REQUISITI MINIMI PC</b>	Quad core, 2GB memoria RAM, Windows 7, IE 9.0
<b>CONNETTIVITÀ</b>	PC (IE, Chrome, Firefox, Safari, software client) e smartphone (Iphone, Ipad, android, symbian, WM)
<b>CENTRALIZZAZIONE SW</b>	Con CENTER*, DSS*, PSS (Windows, MAC, Linux)
<b>I/O</b>	
<b>I / O AUDIO</b>	1 / 1 (bidirezionale)
<b>OSD</b>	-
<b>RS485 / CONTROLLO REMOTO</b>	- / Tramite Pc su porta LAN massimo 20 utenti simultanei
<b>I / O ALLARME</b>	1 / 1 (bidirezionale)
<b>GRUPPO OTTICO</b>	
<b>OTTICA</b>	2.7~12mm f 1.4
<b>IRIS</b>	Auto IRIS DC
<b>ANGOLO DI VISIONE</b>	85°(wide) ~ 25° (tele)
<b>FUNZIONI</b>	
<b>BLC / ATW</b>	Si / On-Off-Auto
<b>DNR / WDR</b>	2-3D / WDR (120db)
<b>DSS / SENSUP</b>	-
<b>PRIVACY MASKING</b>	4 aree regolabili
<b>EVENTI</b>	Motion detector con 396 aree (22x18) con 6 livelli, video loss, anti mascheramento, abbandono e rimozione oggetti, occupazione posteggi, analisi direzionale con discriminazione della velocità, cambio inquadrature, audio detection
<b>ALTRE FUNZIONI</b>	Snapshot, push alarm, mirror, freeze, flip, negativo, defog, stabilizzatore EIS, face detection, ROI, smart focus
<b>PARTE ELETTRICA</b>	
<b>GRADO IP E UTILIZZO</b>	IP66 per uso esterno o interno
<b>ANTIVANDALO</b>	Si IK10
<b>CONDIZIONAMENTO TERMICO</b>	-
<b>TEMPERATURA ESERCIZIO</b>	-20 ~ +60°C
<b>ALIMENTAZIONE ±10%</b>	Poe IEEE802.3af, 12Vdc