



NVR 32 canali IP fino a 12Mp, rapporto risoluzione/frame e bit rate variabile (16kbps~20Mbps) per singolo canale, massima banda 320Mbps, 16 ingressi e 6 uscite di allarme con relè programmabile su eventi multipli, 3 uscite video principali (1 VGA + 2 HDMI), 1 ingresso e 1 uscita audio bidirezionale, predisposto per montaggio di 4 dischi SATA (max 6TB cad.), 3 porte USB (mouse, backup), 1 porta eSATA, 1 porta RS232, 2 LAN 10/100/1.000Mbps, montaggio anche a Rack 1.5U, alimentazione 240Vac <16.7W senza dischi fissi

## CARATTERISTICHE TECNICHE

|                            |   |
|----------------------------|---|
| <b>FORMATO / STREAMING</b> | H.265 o H.264 o MJPEG / Duale   |
| <b>MAX FPS IN REC</b>      | 320   |
| <b>RISOLUZIONI REC BNC</b> | -   |
| <b>RISOLUZIONI REC IP</b>  | 32ch fino a 12Mp  |
| <b>BANDA MASSIMA</b>       | 320Mbps   |
| <b>COMPATIBILITÀ</b>       | Onvif 2.4   |
| <b>I/O VIDEO IP</b>        | 32 IP / -   |
| <b>I/O VIDEO</b>           | - / Split a 1/4/8/9/16/25/36 su VGA + 2 HDMI  |
| <b>I/O AUDIO</b>           | 1 / 1 (bidirezionale)   |
| <b>I/O ALLARME</b>         | 16 / 6  |
| <b>USCITE SPOT</b>         | -   |
| <b>ARCHIVIAZIONE</b>       | 4 Hard disk SATA (max 6TB cad.)   |
| <b>REGISTRAZIONE</b>       | Continuo, su allarme (anche in modalità AND), con programmatore orario  |
| <b>BACKUP</b>              | FTP (CENTER-FTP*), USB (anche da remoto), LAN (PSS, VKD-RAID*, CENTER*, altri NVR VKD), eSATA (VKD-ES4*)  |
| <b>PLAYBACK</b>            | Fino a 16 canali simultanei, ricerca per data, ora, allarme o con post motion localizzato, digital zoom   |
| <b>PORTE LAN / WIFI 3G</b> | 2 da 10/100/1.000Mbps / -   |
| <b>PORTE USB / ESATA</b>   | 3 (1 frontale + 2 posteriori) / -   |
| <b>PROTOCOLLI RETE</b>     | HTTP, TCP/IP, UPNP, RTSP, UDP, ONVIF S  |
| <b>SERVER DDNS</b>         | Videotrend Pro, Videotrend, No IP, DynDns   |
| <b>CONNETTIVITÀ</b>        | PC (IE, Chrome, Firefox, Safari, software client) e smartphone (Iphone, Ipad, android)  |
| <b>CENTRALIZZAZIONE SW</b> | Con CENTER*, DSS*, PSS (Windows, MAC, Linux)  |
| <b>LOGIN / PRIVACY</b>     | Personalizzabili (max 128 utenti simultanei) / Auto cancellazione programmata, mascheramento a 4 aree, firewall, multi password   |
| <b>PRE / POST ALARM</b>    | 1"~30" / 10"~300"   |
| <b>EVENTI</b>              | Motion detector 396 aree (22x18) con 6 livelli, video loss, anti mascheramento, errore/assenza disco, conflitto rete, anomalia alimentazione, Log, Pop up su allarme, tour ciclico, richiamo preset PTZ, push alarm |
| <b>ALTRE FUNZIONI</b>      | Watermark, invio email, NTP, riavvio automatico, programmatore orario con festività, monitor utenti connessi, test banda usata, controllo PTZ con puntatore mouse, ricerca automatica apparati IP                   |
| <b>PORTA RS485 / RS232</b> | - / 1   |
| <b>MODALITÀ CONTROLLO</b>  | Telecomando, mouse, tastiera remota VKD-KD, VKD-KDS, VKD-KDNS, VKD-KEYLM  |
| <b>MONTAGGIO RACK</b>      | 1.5U  |
| <b>TEMP. ESERCIZIO</b>     | -10 ~ +55°C   |
| <b>CONDIZIONAMENTO</b>     | Con ventole   |
| <b>ALIMENTAZIONE ±10%</b>  | 100~240Vac - 50/60HzVac   |
| <b>MAX ASSORBIMENTO</b>    | 16.7W (senza dischi)  |
| <b>DOTAZIONE</b>           | Telecomando, cavi di connessione video, software VKD-PSS e VKD-DMSS   |

