



IR camera HDCVI da esterno/interno IP67, sensore progressivo 1/2.8" CMOS da 2Mp, risoluzione 1.080p con 25Fps o 720p con 25Fps, ICR meccanico, ottica fissa 3.6mm, luminosità 0.005Lux f1.6 (0 con IR led ON) con funzione Starlight, led IR portata fino a 30mt, 2-3D, WDR (120db), 1 uscita video (1 HDCVI o 1 CVBS), OSD su coassiale, alimentazione 12Vdc <3.4W

GRADO IP E UTILIZZO	IP67 per uso esterno o interno
ANTIVANDALO	-
CONDIZIONAMENTO	-
TEMP. ESERCIZIO	-40 ~ +60°
ALIMENTAZIONE ±25%	12Vdc
MAX ASSORBIMENTO	3.4W

CORPO CAMERA

SENSORE	CMOS da 1/2.8" da 2Mp
MASSIMA RISOLUZIONE	Primario: 1.080p a 25Fps Secondario: 720p a 50Fps
RAPPORTO SIN	>65db
USCITA VIDEO / SISTEMA	1 HD-CVI o 1 CVBS / PAL
LUMINOSITÀ	0.005Lux f1.6
DAY & NIGHT	Auto (ICR)
ILLUMINAZIONE / TIPO	Portata 15~30mt / IR led 850nm

I/O

I / O AUDIO	-
OSD	Sì
RS485 / CONTROLLO REMOTO	-
I / O ALLARME	-

FUNZIONI

BLC / ATW	Auto / Auto
DNR / WDR	3D / WDR (120db)
DEFOG / STARLIGHT	- / Sì
PRIVACY MASKING	-
ALTRE FUNZIONI	-

GRUPPO OTTICO

ANGOLO DI VISIONE	88°
OTTICA	3.6mm f1.8
SHUTTER	Automatico 1/50~1/100.000s
IRIS	Fisso
DISTANZA MASSIMA	800mt su RG59

ACCESSORISTICA

DOTAZIONE	-
ACCESSORISTICA OPZIONALE	Box di giunzione SFU05J (PFA134), adattatore da palo SFS00AP (PFA150)

PACKING

DIMENSIONI / PESO	L69.9 x H 70 x P 178.4
--------------------------	------------------------

ANNOTAZIONI

PZ CONF. / PESO	1 / 0.8 Kg
------------------------	------------

NOTE

* Accessori opzionali

Distribuito da

PAMITRON
see the world