



IR dome camera IP da esterno/interno IP67 con sensore CMOS progressivo 1/3" SONY EXMOR, risoluzione 3Mp con 20Fps, ICR meccanico, ottica 3.6mm, luminosità 0.045Lux f2.1 (0 con Led ON), led IR portata fino a 30mt, porta LAN 10/100Mbps, privacy mask 4 aree, 3D, D-WDR, alimentazione 12Vdc o PoE IEEE802.3af <3.7W

CARATTERISTICHE TECNICHE

SENSORE	CMOS da 1/3" SONY EXMOR progressive scan
MASSIMA RISOLUZIONE	Primario: 3Mp 2.048x1.536 a 20Fps o 1.080p a 25Fps Secondario: D1/CIF a 25Fps
FORMATO / STREAMING	H.264 o MJPEG / Duale
BIT RATE	4~8.192Kbps H.264
PORTE LAN / WIFI 3G	1 da 10/100Mbps / -
PROTOCOLLI RETE	HTTP, TCP/IP, UPNP, RTSP, UDP, ONVIF S, Omnicast e Genetec (su richiesta)
SERVER DDNS	Videotrend Pro, Videotrend, No IP, DynDns
CONNETTIVITÀ	PC (IE, Chrome, Firefox, Safari, software client) e smartphone (Iphone, android, tablet, symbian, WM)
CENTRALIZZAZIONE SW	Con CENTER*, DSS*, PSS (Windows, MAC, Linux)
ARCHIVIAZIONE	-
RAPPORTO SIN	>50db
USCITA VIDEO / SISTEMA	-
OTTICA	3.6mm f2.1
IRIS	Fisso
ANGOLO DI VISIONE	81°
SHUTTER	Automatico o manuale 1/3~1/30.000s
DAY & NIGHT	Meccanico (ICR)
LUMINOSITÀ	0.045 Lux f2.1 (0 con IR Led ON)
ILLUMINAZIONE / TIPO	Portata 10~30mt / IR led 850nm
BLC / ATW	Auto / Auto
DNR / WDR	3D / D-WDR
DEFOG / STARLIGHT	-
PRIVACY MASKING	4 aree regolabili
EVENTI	-
ALTRE FUNZIONI	Snapshot, push alarm
I / O AUDIO	-
OSD	-
RS485 / CONTROLLO REMOTO	- / Tramite Pc su porta LAN massimo 20 utenti simultanei
PROTOCOLLI	-
I / O ALLARME	-
GRADO IP E UTILIZZO	IP67 per uso esterno o interno
ANTIVANDALO	-
CONDIZIONAMENTO	-
TEMP. ESERCIZIO	-30 ~ +60°C
ALIMENTAZIONE ±10%	Poe IEEE802.3af, 12Vdc
MAX ASSORBIMENTO	3.7W
DOTAZIONE	Staffa di fissaggio, software VKD-PSS e VKD-DMSS
ACCESSORISTICA OPZIONALE	Box di giunzione SFU03J (PFA122), adattatore a palo SFU00AP (PFA152), staffa da parete SFD00W (PFB200W)
PACKING	
DIMENSIONI / PESO	Ø 108 x H 84
ANNOTAZIONI	
PZ CONF. / PESO	1 / 0.7 Kg

* Accessori opzionali